

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT | | | |
| 1.1 | Kauppanimi | EURODECOR sisäremonttimaali | |
| 1.2 | Kemikaalin käyttötarkoitus | Maalituote | |
| 1.2.2 | Toimialakoodi | 47 | |
| 1.2.3 | Käyttötarkoituskoodi | 59 | |
| 1.2.4 | Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1.2.5 | Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen | <input type="checkbox"/> | |
| 1.3. | Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja | Teknos Oy | |
| | Postilokero | PL 107 | |
| | Postinumero ja -toimipaikka | 00371 HELSINKI | |
| | Puhelin | (09) 506091 | |
| | Telefax | (09) 50609503 | |
| | Sähköposti | | |
| | Y-tunnus | 2203752-5 | |
| | Ulkomaisen valmistajan tiedot | | |
| 1.4 | Hätäpuhelinnumero | Valmistaja: | (09) 506 091 / laboratorio (käyttöturv.tiedotteet) |
| | | Myrkytystietokeskus: | (09) 471 977 |
| 2 VAARAN YKSILÖINTI | | | |

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

| 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|--------------|
| 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat | | | | |
| CAS-nro EINECS-nro | Aineosan nimi | Pitoisuus | Varoitus- merkki | R-lausekkeet |
| 111-90-0 203-919-7 | 2-(2-etoksietoksi)etanoli (=etyylidiglykoli) | 1-2.5 % | Xi | R36 |

3.1.7 Muut tiedot

T+ = Erittäin myrkyllinen, T = Myrkyllinen, C = Syövyttävä, Xn = Haitallinen, Xi = Ärsyttävä, E = Räjähävä, O = Hapettava, F+ = Erittäin helposti syttyvä, F = Helposti syttyvä, N = Ympäristölle vaarallinen, Mut = Mutageeninen, Carc = Karsinogeeninen, Rep = Teratogeeninen.

| | |
|------------------------------|--|
| 4 ENSIAPUTOIMENPITEET | |
| 4.1 | Erytiset ohjeet - |
| 4.2 | Hengitys - |
| 4.3 | Iho Iho pestään vedellä ja saippualla, jonka jälkeen iho rasvataan. |
| 4.4 | Roiskeet silmiin Silmiä huuhdeltava välittömästi vedellä n. 15 min. |
| 4.5 | Nieleminen Juodaan vettä tai maitoa. Tarvittaessa hakeudutaan lääkärin hoitoon. |

| | | |
|----------|--|--|
| 5 | PALONTORJUNTATOIMENPITEET | |
| 5.1 | Sopivat sammutusaineet | - |
| 5.2 | Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä | - |
| 5.3 | Eriytyiset altistumisvaarat tulipalossa | - |
| 6 | TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ | |
| 6.1 | Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä | - |
| 6.2 | Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä | Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. |
| 6.3 | Puhdistusohjeet | Tuote kerätään talteen esim. imevään aineeseen. Likaantunut alue pestään vedellä ennen tuotteen kuivumista. |
| 7 | KÄSITTELY JA VARASTOINTI | |
| 7.1 | Käsittely | - |
| 7.2 | Varastointi | Varastoidaan kuivassa, viileässä paikassa. Pakkaus pidetään tiiviisti suljettuna. Suojattava jäätymiseltä. |
| 8 | ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET | |
| 8.1.1 | HTP-arvot | |
| 8.1.2 | Muut raja-arvot | |
| 8.2 | Altistuksen ehkäiseminen | |
| 8.2.1 | Työperäisen altistuksen torjunta | Ruiskumaalauksessa huolehditaan hyvästä ilmanvaihdosta. |
| 8.2.1.1 | Hengityksen suojaus | Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on riittämätön, on ruiskumaalauksessa käytettävä yhdistelmäsuodatinta AP. |
| 8.2.1.2 | Käsiensuojaus | Käytä nitrili- tai butyylikumikäsineitä tai 4 H:ta, jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa. Vaihda käsineet heti kun ilmaantuu merkkejä haurastumisesta. Ota aina yhteyttä käsineiden toimittajaan tietojen saamiseksi läpimenoajasta ja oikeasta käsinetyypistä kyseiseen työtilanteeseen. |
| 8.2.1.3 | Silmiensuojaus | Ruiskumaalauksessa on huolehdittava silmien suojaamisesta. |
| 8.2.1.4 | Ihonsuojaus | Ruiskumaalauksessa on käytettävä tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta. |
| 9 | FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET | |
| 9.1 | Olomuoto, väri, haju | nestemäinen, värillinen, mietohajuinen |
| 9.2 | pH | 8,5 - 9,0 |
| 9.3 | Leimahduspiste | |
| 9.4 | Räjähdyksrajat | |
| 9.5 | Suhteellinen tiheys | 1,2-1,3 |
| 9.6 | VOC | N. 40 g/l |

| | | |
|-----------|--|---|
| 10 | STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS | |
| 10.1 | Vältettävät olosuhteet | - |
| 10.2 | Vältettävät materiaalit | - |
| 10.3 | Vaaralliset hajoamistuotteet | Palaessa ja korkeassa lämpötilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita. |
| 11 | MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT | |
| 11.1 | Hengitys | Ruiskutussumun pitkäaikainen hengittäminen voi ärsyttää hengityselimiä. |
| 11.2 | Ihokosketus | Ruiskutussumu saattaa herkälle käyttäjälle aiheuttaa ärsytystä ja kuivattaa ihoa. |
| 11.3 | Silmäkosketus | - |
| 11.4 | Nieleminen | - |
| 11.5 | Muita tietoja | - |
| 12 | TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE | |
| 12.1 | Ekotoksisuus | Tuotetta koskevia ekotoksisuustietoja ei ole saatavissa. |
| 12.2 | Ympäristöluokitus | Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. |
| 12.3 | Muita tietoja | Maalituotteita tulee käsitellä huolellisesti eikä niitä saa päästää maaperään, viemäriin eikä vesistöön. |
| 13 | JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT | |
| 13.1 | Käsittely | Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi (EWC-koodi 08 01 12 tai 20 01 28). Kovettunut maali- ja maalausjäte voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Tyhjä, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle tai metallisten maalipakkausten vastaanottopisteisiin (lisätietoja: www.mepak-kierratys.fi). |
| 13.2 | Peltiastioiden tyhjennys | Kierrätykseen vietävien metallipakkausten on oltava sivellinkuivia/tyhjiä eli niissä ei saa olla märkää maalia. Astioiden pohjaan on tehtävä reiät tuuletuksen takaamiseksi. |
| 13.3 | Muita tietoja | |
| 14 | KULJETUSTIEDOT | |
| 14.1 | YK-numero | - |
| 14.2 | Pakkausryhmä | - |
| 14.3 | Maakuljetukset | |
| 14.3.1 | Kuljetusluokka | - |
| 14.3.2 | Rahtikirjan mukainen nimitys | - |
| 14.3.3 | Muita tietoja | - |
| 14.4 | Merikuljetukset | |
| 14.4.1 | IMDG-luokka | - |
| 14.4.2 | Oikea tekninen nimi | - |
| 14.4.3 | Marine pollutant | - |
| 14.4.4 | EmS-numero | - |
| 14.4.5 | Muita tietoja | - |

15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Varoitusetiketin tietoja

15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

15.1.2 Sisältää

15.1.3 R-lausekkeet

15.1.4 S-lausekkeet

15.1.5 Erikoislausekkeet

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

15.2 Kansalliset määräykset

16 MUUT TIEDOT

16.1 R-lausekkeet kohdasta 3

R36: Ärsyttää silmiä.

16.2 Koulutusohjeet

16.3 Käyttörajoitukset

Tarkemmat käyttöohjeet tuotteen etiketissä ja tuoteselosteessa.

16.4 Lisätiedot

TEKNOS OY / laboratorio (käyttöturvallisuustiedotteet), puh. (09) 506 091.

16.5 Lisäykset, poistot ja muutokset 2, 3, 9, 12

EURODECOR sisäremonttimaali / 20.10.2005

G