



TUOTESELOSTE

ÖLJY
2/2009

ECO FLEX ÖLJY 8430-0000

Tuotetyyppi	ECO FLEX 8430-0000 on vesiohenteinen, pääasiassa kasviöljypohjainen öljy.
Käyttöalue	Puun ja puun kaltaisten materiaalien käsittelyyn silloin kun ympäristö-ystävällisyydelle annetaan erityisen suuri arvo. Pääasiassa ECO FLEXÖLJY soveltuu männyn käsittelyyn, mutta sitä voidaan levittää myös muille puulajeille.
Ominaisuudet	ECO FLEX ÖLJY tunkeutuu hyvin puun syihin ja on samalla kostuttava ja antaa puulle "syvyysvaikutelman" nostamatta juuri lainkaan puun kuituja. Öljy imeytyy nopeasti ja pinnasta tulee tasainen, sileä ja kuiva. Voidaan pinkata heti pintakäsittelyn jälkeen. ECO FLEX ÖLJYÄ voidaan värjätä Teknos AS:n 1991 - vesipetsillä.

TEKNISET TIEDOT

Toimitusviskositeetti	11–13 sek/DIN 4
VOC –määrä	0 g/litra
Ominaispaino	1,00 ± 0,02 kg/l

Puun hionta 180 paperilla

Levitysmenetelmät Huuhtelukone, ruiskutus tai kasto.

Puhdistus Laitteet voidaan pestä vedellä tai 1949–000 puhdistusaineella.

HUOM! Öljyä ei saa säilyttää metalliastiassa, koska metalli voi aiheuttaa öljyn värjäytymisen. Kun käytetään sävytettyjä öljyjä, täytyy sävy tarkistaa koeajon yhteydessä, koska puun rakenne, puun oma väri ja levitysmenetelmä voivat aiheuttaa huomattavia väri vaihteluita hyväksytyyn mallikappaleeseen verrattuna.

Varastointi Ei saa jäätyä kuljetuksen eikä varastoinnin aikana.
Varastointiaika: vähintään 6 kk.

Sekoitettava hyvin ennen käyttöä!

VALMISTAJA
MAAHANTUOJA

TEKNOS A/S, TANSKA
RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421