



TUOTESELOSTE

KALUSTEÖLJY
2/2009

WEO ANTIKOLJA V GE 12084 (PROTERRA)

Tuotetyyppi	WEO ANTIKOLJA V on öljykylläste, joka sisältää sekä ilmakeivuvia öljyä että luonnon vahoja. Tarkoitettu kalusteiden pintakäsittelyyn. WEO ANTIKOLJA antaa pintaan syvyyttä ja elävän ulkonäön. Pinnan kulutuskesto paranee.
Käyttöalue	Yleisöljy kalusteille ja sisusteille. Sisäkäyttöön. Sopii erinomaisesti männylle ja kuuselle, mutta myös muille puulajeille.

TEKNISET TIEDOT

Kiilto	Himmeä; harjaamalla mahdollisuus saada lisäkiiltoa
Sideaineet	Luonnon öljyt ja vahat
Liuotteet	Alifaattiset hiilivedyt
VOC -määrä	37 g/litra
Kuiva-ainepitoisuus	63 % (paino)
Toimitusviskositeetti	13 sek, 4 mm SIS 4 = levitysviskositeetti
Ominaispaino	0,85
Varastointiaika	6 kk

Levitys	Ruiskutus: sivuilma tai Airmix Ruiskuautomaatti Kasto, öljyautomaatti Sivellin, sieni
----------------	--

Ohenne	Mineraalitärpähti
---------------	-------------------

Kuivumisaika	Kuivuu hapettumisen avulla 16–28 tuntia levitysmäärästä riippuen. Voit pinkata märkää märälle.
---------------------	---

Levitysmäärä	12–60 g/m ²
---------------------	------------------------

HUOM!	Ruiskutusjätteen ja käytettyjen riepujen itsesyttymisvaara!
--------------	---

VALMISTAJA	WEDEVÅG FÄRG AB, Ruotsi
MAAHANTUOJA	RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421