

## Lamella Vinyylilankku

Huomioi ennen asennusta!

Ennen asennuksen aloittamista varmista, että alusta on puhdas ja tasainen. Huolehdi, että asennustilan lämpötila on vähintään +15 astetta. Pidä vinyylilankkuja huonetilassa vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Poista lattiasta kaikki pehmeät vanhat lattiapinnoitteet, sekä tilassa mahdollisesti olevat jalkalistat ja lyhennä tarvittaessa ovenkarnit ja listat, jotta vinyylilankku mahtuu niiden alle. Huomioi, että jätät min. 5 mm elämisvarat lattiapintaa lävistävien pilareiden / kiinteiden kalusteiden kohdalle sekä myös seinien vierille. Jos lattian pituus on yli 10m, on siihen tehtävä liikuntasauva. Mikäli haluat parantaa lattian akustisia ominaisuuksia, niin voit käyttää vinyylilankuille soveltuvaa alusmateriaalia. Erittäin tärkeää on koko asennuksen kannalta, että ensimmäinen aloitusrivi on täysin suora.

- 1** Aseta ensimmäinen lauta siten, että urosponntti on seinää kohti huomioiden elämisvara (käytä asennuskiiloja). Asenna seuraavan laudan pääty edelliseen n. 20 asteen kulmassa. Oikein asennetuissa laudoissa sauma on lähes huomaamaton ja ne ovat toisissaan hyvin kiinni. Varmista ensimmäisen rivin jälkeen, että rivi on suorassa. Lähtörivin suoruus vaikuttaa seuraavien rivien asennukseen.
- 2** Laudat voidaan helposti katkaista lattialeikkurilla tai käyttämällä suorakulmaa ja mattoveistä. Leikkaa veitsellä halutusta kohdasta ainakin pintakalvon läpi ja taita lauta poikki. Aloita toisen rivin asennus asettamalla lauta jälleen n. 20 asteen kulmassa edellisen rivin lautaan nähden ja paina lauta alas.
- 3** Jatka asennusta siten, että asenna aina ensin päätyponntit ja vasta sen jälkeen taita koko rivi edelliseen riviin nähden. Jatka asennusta seuraavien rivien kohdalla samalla tavalla. Huolehdi, että laittiassa lautojen päätysaumat eivät ole vierekkäin riveissä 30 cm lähempänä toisiaan. Näin saat lattiastasi harmonisemman näköisen ja teknisesti kestävämmän.

