

EPIFlex 8 mm

Tuotekuvaus	Epiflex-kumimatto on valmistettu mustan SBR-kierrätyskumirouheen ja uuden värillisen EPDM-kumirouheen sekoituksesta. Maton sideaine on polyuretaanielastomeeri. Kierrätysraaka-aineen osuus matosta on 80 % ja EPDM-rakeiden osuus 20 %.	
Käyttöalueet	Tyyppisiä käyttöalueita ovat erilaiset liikuntatilat sekä alueet, joilla lattiapäällysteen tulee olla ääntävaimentava ja liukastumisen estävä. Epiflex-kumimaton tyyppisiä käyttöalueita ovat kuntosalit, joihin halutaan hyvin pitävä ja ääntävaimentava lattiapäällyste.	
Värit	6 väriä, 1 RTV:n varastoväri	
Lattiapäällysteen tyyppi		Kumimatto
Paksuus	EN 428	8,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN 429	8,0 mm
Paino	EN 430	8,4 kg / m ²
Tiheys		n. 1050 kg / m ³
Rullan mitat	EN 426	1,5 m x 15 m = 22,5 m ²
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	n. 18 dB
Kulutuskkestävyys	DIN 53516	max. 200 mm ³
Pinnan kovuus	DIN 53505	60 (5 shore A)
Vetolujuus	EN ISO 1798	N. 1,5 N / mm ²
Murtovenymä	EN ISO 1798	N. 90 %
Kitkakerroin	EN 13893:2002	μ=0,47 (turvallinen)
Valonkesto	DIN EN 105-B02:1999-09	2 - 3
Resistanssi	DIN EN 1815:1995-06	0,5 KV
Jäännöspainuma	EN 433:1994-11	0,13 mm
Tuolinpyöränkestävyys	DIN EN 1307:1997-06	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa		Soveltuu (max. 28° C)
Paloluokka		Luokka Efl
Laatusertifikaatti	ISO 9001	
Ympäristösertifikaatti	ISO 14001	