

Camaro Wood PU

| | | |
|---|--|--|
| Tuotekuvaus | Kalvopintainen eli kerroksellinen polyuretaanipinnoitettu vinyylilattia, jonka aidon näköinen design tulee digikkuvatusta filmistä ja rasteroidusta pintakalvosta. | |
| Käyttöalueet | Kodin lattiat, liiketilat, toimistot, parturit, yms. julkiset tilat joissa vaaditaan lattialta näyttävyyttä, pitkäkestoisuutta ja helppohoitoisuutta. | |
| Värit | 15 puukuosia | |
| Lattiapäällysteen tyyppi | EN 13845 | Julkisen tilan lattia |
| Käyttöluokitus | EN 649 | 23 & 31 |
| Liukuesteluokka | DIN 51130 EN 13893 | R9 DS |
| Paksuus | EN 428 | 2,0 mm |
| Kulutuskerroksen paksuus | EN 429 | 0,30 mm |
| Paino | EN 430 | 3,600 kg / m ² |
| Lankun koko | EN 426 | 101 mm X 914 mm 152 mm X 914 mm 152 mm X 1219 mm 203 mm X 1219 mm |
| Valonkestävyys | EN 20105-B02 | > 6 |
| Askeläänenvaimennus | ISO 140-8 | 4 dB |
| Kulutuskestävyys | EN 660-2 | Luokka T |
| Jäännöspainuma | EN 433 | < 0,10 mm |
| Paloluokka | EN 13501-1 | Luokka Bfl s1 |
| Tuolinpyöränkestävyys | EN 425 | Hyväksytty |
| Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa | EN 12667 | Soveltuu |
| Resistanssi | EN 1815 | < 2 kV Antistaattinen |

Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi