

Camaro Wood PU

Tuotekuvaus	Kalvopintainen eli kerroksellinen polyuretaanipinnoitettu vinyylilattia, jonka aidon näköinen design tulee digikkuvatusta filmistä ja rasteroidusta pintakalvosta.	
Käyttöalueet	Kodin lattiat, liiketilat, toimistot, parturit, yms. julkiset tilat joissa vaaditaan lattialta näyttävyyttä, pitkäkestoisuutta ja helppohoitoisuutta.	
Värit	15 puukuosia	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	23 & 31
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	0,30 mm
Paino	EN 430	3,600 kg / m ²
Lankun koko	EN 426	101 mm X 914 mm 152 mm X 914 mm 152 mm X 1219 mm 203 mm X 1219 mm
Valonkestävyys	EN 20105-B02	> 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	4 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka T
Jäännöspainuma	EN 433	< 0,10 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Bfl s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen

Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi