



# SUORITUSTASOILMOITUS

1121-CPR-DA0053 MINERAL FX PUR

James Halstead™  
FLOORING

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

MFX-DoP-004

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

MINERAL FX PUR (EN ISO 10582)

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Polyflor Limited (Riverside Flooring), Fleck Way, Thornaby on Tees, Stockton, TS 17 9JT, United Kingdom

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun sertifiointielimen, joka suoritetaan alustava tarkastus tuotantolaitoksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi tuotannon ohjaus ja antoi todistuksen suoritus tason pysyvyyden.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd, Warrington,  
Cheshire, WA1 2DS, United Kingdom

1121-CPR-DA0053






Notified Body 0833

sertifikaatin suoritus tason pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritus tason

Perus ominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagointi tuleen		EN 14041: 2004/AC:2006
Sisällöstä Pentakloorifenolia		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd päästöt		EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto		EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (johtava)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
lämmönjohtokyky [W/mK]	 0.25 W/m.K	EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviuden	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Steve Mulholland, Osastontekninen Johtaja

(nimi, tehtävä)

Manchester UK, 30-6-2013

(paikka ja päivämäärä)

*S Mulholland*

(allekirjoitus)