

HOITO-OHJE

Tapibel INCATI-TEKSTIILILAATAT

TEKSTIILILAATAT on suunniteltu kestämään kovaa kulutusta. On tärkeää, että tuotteen ja värin valinnassa huomioidaan lattiaan kohdistuva kulutus ja likaantuminen. Tekstiilipinnan väri ja kuviointi vaikuttavat merkittävästi siihen, miten likaantuminen ja kulutus näkyvät lattiassa.

SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS

Lattia imuroidaan käyttäen tekstiilipäällysteille tarkoitettua harjatonta suutinta.

YLLÄPITOHOITO

Käyttökohteen mukaan jaksotettu imurointi pitää lattian siistinä. Ylläpitosiivouksen tarve vaihtelee merkittävästi käyttökohteen mukaan. Kovan kulutuksen alueilla imurointi tulee tehdä jopa päivittäin.

TAHRANPOISTO

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan osana ylläpitohoitoa. Tahrannoistossa käytetään tekstiililattioille tarkoitettua puhdistusainetta tai tahrannoistoaainetta esim. Wetrok Retex pH 4 - 5. Tahra imeytetään puhdistusliinaan hankausta välttämällä. Varmista aina tahrannoistoaineen soveltuvuus lattiapäällysteelle mahdollisimman huomaamattomalla alueella.

PERUSPUHDISTUS

Lattia imuroidaan kuten ylläpitosiivouksessa ja tahrat poistetaan. Lattiat pestään painehuuhtelukoneella. Puhdistusaineena käytetään tekstiililattioille tarkoitettua puhdistusainetta esim. Wetrok Retex pH 4 - 5. Puhdistuksen jälkeen lattiat huuhdellaan painehuuhtelukoneella puhtaalla vedellä. Lattia imuroidaan mahdollisimman kuivaksi. Maton nukka harjataan tai imuroidaan yhdensuuntaiseksi, kun lattia on vielä kostea. Tarvittaessa puhdistus tehdään useampaan kertaan kunnes lattia on puhdas. Lattian annetaan kuivua ennen käyttöönottoa.

SIIVOUSNEUVONTA

RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai aapo.lindfors@rtv.fi
Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai pro.tilaukset@berner.fi