


# OMEGA







## Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Neulahuopalaatta
Käyttöalueet	Kodin tilat ja kevyt julkitilakäyttö: asunnot, messuosastot, pop-up -myymälät ym. kevyen kulutuksen tilat tai väliaikainen käyttö.
Pinnan tyyppi	Neulahuopa
Värjäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100 % Polypropyleeni
Tausta	Bitumitausta
Nukan paino	noin 875 g/m <sup>2</sup>
Nukan korkeus	noin 6 mm
Kokonaispaksuus	noin 7,5 mm
Kokonaispaino	noin 4000 g/m <sup>2</sup>
Koko	500 x 500 mm
Paloluokitus	Cfl S1 EN 13501-1
Sähkönjohtavuus	< 2,0 KV
Resistanssi	≥ 10 <sup>10</sup>
Käyttöluokitus	EN1307 - 31 - julkiset tilat kevyt kulutus
Askeläänenvaimennus	27dB - ISO 10140-1
Värin kesto - valo	5 ISO 105-B02
Värin kesto - hankaus kuivana	5 ISO 105-X12
Värin kesto - hankaus märkänä	4 ISO 105-X12
Valkaisuaineen kestävä	Kyllä
Saatavana myös mattona	Kyllä



16

Manufactured by :  
TAPIBEL NV.  
Industrielaan 4  
B-3900 Overpelt  
1611  
DOP 000551T-001  
EN 14041

EN 13297

**OMEGA Tiles**

For use as floor covering in  
buildings (EN 14041) according to the  
manufacturer's specifications

