



SEINÄLIIMA EURODECOR PLUS



Tuotekuvas

Tärkkelyspohjainen EVA-vahvisteinen tapettiliima.

Käyttöalue

Yhdistelmäliima paperitapettien, stabiloitettujen taustaisten kuitutapettien, paperitaustaisten vinyylitapettien ja ohuiden lasikuitutapettien liimaukseen kuivissa tiloissa. Koostumuksensa ansiosta liima soveltuu erittäin hyvin levitettäväksi sekä telalla että tapetointikoneella.

Esikäsittely

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, puhdas, tasainen, lievästi imukykyinen ja valitun tapetin sävyinen. Vanhat tapetit tulee poistaa, jolloin saadaan paras lopputulos. Huokoiset seinäpinnat pitää esiliisteröidä tai maalata tartunnan parantamiseksi.

Asennus

Noudata aina tapetinvalmistajan liisteröinti- tai liimausohjeita. Lasikuitu- ja maalaustapetti voidaan maalata vuorokauden kuluttua kiinnityksestä.

Lasikuitutapetit: Liimaa telataan seinään tasainen kerros 1–2 vuoden alueelle. Vuodat asennetaan, kun liima

on vielä tarttuvaa. Vuodat asennetaan puskusaumalla tai limisaumalla ja ylimääräinen tapetti leikataan pois tapetiveitsellä. Tapetti painetaan huolellisesti kiinni muovi- tai teräslastalla. Mikäli materiaalia leikataan, kiinnipainaminen suoritetaan niin myöhään kuin mahdollista. Maalaus voidaan suorittaa n. 24 h:n kuluttua. Noudata aina tapetin valmistajan antamia liisteröinti- tai liimausohjeita.

Paperitapetit: Liimaa levitetään tasainen kerros tapetin nurjalle puolelle telalla, pensselillä tai tapetointikoneella. Liiman joutumista tapetin oikealle puolelle on vältettävä. Vuotien annetaan olla yhteentaitettuina muutaman minuutin ajan. Vuodan yläosa avataan ja tapetti kiinnitetään muutama senttimetri kattolistan päälle. Sen jälkeen vuodan alataitos avataan ja tapetti painetaan huolellisesti kiinni tapettiharjalla niin, että ilmakuplat puristuvat ulos. Tapetti siistitään ylä- ja alareunasta sekä ovien että ikkunoiden ympäriltä. Noudata aina tapetin valmistajan antamia vettymis-, liisteröinti- tai liimausohjeita.

Stabiloitettujen tapetit: Liimaa levitetään seinään 2–3 vuoden alueelle tai tapetin taustapuolelle telalla, pensselillä tai ta-

petointikoneella. Asennus tehdään puskusaumalla. Tapetti kiinnitetään muutama senttimetri kattolistan päälle. Tapetti painetaan alustaan pehmeän muovilastan avulla keskeltä sivuille suuntautuvien vedoin. On huolehdittava, että kaikki ilmakuplat puristuvat ulos. Tapetti siistitään katto- ja lattialistojen kohdalta terävällä tapetiveitsellä. Ylimennyt liima puhdistetaan kostealla sienellä (ei saa hiertää). Noudata aina tapetin valmistajan antamia liisteröinti- tai liimausohjeita.

Paperitaustaiset vinyylitapetit: Liimaa telataan tasainen kerros tapetin nurjalle puolelle. Vuotien annetaan olla yhteentaitettuina muutaman minuutin ajan. Asennus tehdään normaalisti puskusaumalla. Tapetti painetaan huolellisesti kiinni pehmeällä muovilastalla. Noudata aina tapetin valmistajan antamia vettymis-, liisteröinti- tai liimausohjeita.

Työsuojelu

Tuotetta ei luokitella voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

