

# VÄRI-KALLEN CHALK KALUSTEMAALI

**MAALITYYPPI** VÄRI-KALLEN CHALK KALUSTEMAALI on täyshimmeä vesiohenteinen koristemaali, jolla voi maalata kalusteita ja muita kodin pintoja. Kiiltoryhmä 6.

**KÄYTTÖ** VÄRI-KALLEN CHALK KALUSTEMAALIA voi käyttää maalatun, lakatun tai käsittelemättömän puupinnan maalaukseen sekä useimmille muille materiaaleille. Sopivia käyttökohteita ovat mm. huonekalut, väliovet, seinäpaneelit ja keittiökaapit. Kalustemaalilla maalatun pinnan kulutuskestävyyttä voidaan parantaa käsittelemällä pinta VÄRI-KALLEN KALUSTEVAHALLA.

## TEKNISET TIEDOT

**Kuiva-ainepitoisuus** N. 31 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)** EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

**Riittoisuus** 10 - 14 m<sup>2</sup>/l.  
Riittoisuus voi vaihdella riippuen pinnan sileydestä, karkeudesta, huokoisuudesta ja levitysmenetelmästä.

**Tiheys** n. 1,4 g/ml

### Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- pintakuiva ½ tunnin kuluttua
  - kosketuskuiva 2 tunnin kuluttua
  - päällemaalattavissa 2 tunnin kuluttua
  - täysin kuiva, vahattavissa 4 tunnin kuluttua
- Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

**Ohenne, välineiden pesu** Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja pesuaineella.

**Kiilto** Täyshimmeä

**Värisävyt** Valkoinen. Voidaan sävyttää VÄRI-KALLEN CHALK KALUSTEMAALI -värikartan sävyihin.

**Pesun- ja kulutuksenkesto** Maalipinnan kulutuksen kesto on vähäinen.  
SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoiluokka on 3 (ISO 11998).

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Likaiset aikaisemmin lakatut tai maalatut pinnat pestään maalipesuaineella. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha lakka tai maali poistetaan.

**Pintakäsittely**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla.  
Patinoituneen pinnan saamiseksi levitä kaksi kerrosta kahta eri sävyistä maalia. Anna kuivua 2 tuntia. Hio pintamaali kevyesti puhki, jolloin alemmat maalikerrokset paljastuvat. Maalipinnasta saadaan paremmin kulutusta kestävä vahaamalla se VÄRI-KALLEN KALUSTEVAHALLA.

**Olosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

**Pinnan käyttöönotto ja hoito**

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää 3 - 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maalipintaa käsiteltävä varoen.

Maalipinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella pyyhkimällä. Pahoin likaantuneilla pinnoilla voidaan käyttää myös heikosti emäksisiä (pH 8 - 10) pesuaineita. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

**Varastointi**

Ei saa jäättyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---