

TUOTETYYPPI

Biosidiasetuksen EU N:o 528/2012 määräysten mukaisesti hyväksytty puunsuojajaloste (valmisteryhmä 8). Lupanumero FI-2017-0015.

Fasad Pohjuste on käyttövalmis vesiohenteinen pohjustepuunsuoja puupintojen pohjustukseen ennen pintakäsittelyä.

Fasad Pohjuste on tarkoitettu kuluttaja- ja ammattikäyttöön puun lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan käyttöluokissa 2 ja 3 (SFS-EN 335-1). 10 litran pakkauskoko on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

Fasad Pohjusteella suojataan puuta, joka on joko jatkuvasti alttiina säälle tai on suojassa säältä, mutta kastuu usein. Fasad Pohjuste ei sovellu käytettäväksi puusiiniin, jotka ovat kosketuksissa maaperän kanssa ja kastuvat jatkuvasti tai ovat jatkuvassa kosketuksessa makean tai suolaisen veden kanssa.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 131.

KÄYTTÖ

Ikkunankarmit, ulko-ovet, ulkoverhoilu, lauta- ja hirsirakenteet, aidat, räystäänaaluset, autokatokset yms. käsittelemättömät puunpinnat.

Fasad Pohjusteella pohjustettu puupinta on pintakäsiteltävä mahdollisimman pian, ennen ensimmäistä sadetta. Pintakäsittelyyn soveltuvat puupintojen ulkomaalaukseen tarkoitetut vesi- ja liuotinohenteiset puunsuojat, kuullotteet, pohjamaalit, talomaalit sekä kalustemaalit.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 5 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Menekki

Käytettävä kokonaismäärä on 80-160 g tuotetta / m², mikä vastaa riittoisuutta 6,25–12,5 m²/l.

Tiheys

n. 1 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

Pohjuste ei muodosta kalvoa, joten pinta tuntuu kuivalta heti aineen imeytyttyä pintaan. Fasad Pohjusteella käsitelty pinta on käsittelykuiva n. 1 tunnin kuluttua ja pintakäsiteltävissä 4-8 tunnin kuluttua.

Välineiden pesu

Haalea vesi ja saippua

Värisävyt

Väritön

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittely	<p>Fasad Pohjuste käytetään ohentamattomana. Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä.</p> <p>Fasad Pohjuste levitetään puhtaalle ja kuivalle pinnalle pehmeällä siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Pienissä työpajoissa ammattikäytössä Fasad Pohjuste voidaan levittää myös kastamalla. Käsintehdävän kastamisen on tapahduttava rajatulla alueella, jossa on vettä läpäisemätön lattia. Käsittely puutavara on varastoitava katetussa tilassa, jossa on talteenottojärjestelmä, tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Kun käsittely tapahtuu rakennuspaikalla, älä saastuta maaperää ja pintavesiä tuotteella. Käsittele tuotetta ja kuivata äskettäin käsitelty puu paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.</p> <p>Säälle altistuva puu on pintakäsiteltävä tarkoitukseen soveltuvalla tuotteella, minimi kuivakalvonpaksuus 100 µm, mihin päästään 1-3 käsittelykerralla tuotteesta riippuen. Pintakäsittelyssä noudatetaan käytettävän tuotteen käyttöohjeita. Pintakäsittely on tehtävä ennen kuin puupinta joutuu sateelle alttiiksi. Pintamaali ei saa sisältää sienten torjuntaan tarkoitettua triatsolia.</p>
Käsittelyolosuhteet	<p>Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.</p> <p>Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja pohjusteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.</p>
Ensiapu	<p>Jos ainetta on nielty, ei saa oksennuttaa; hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. Jos ainetta joutuu iholle, pestävä välittömästi runsaalla vedellä. Riisu saastunut vaatetus. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhtele välittömästi vedellä (mieluiten silmänpesulaitteella) vähintään 5 minuutin ajan silmäluomia auki pitäen. Poista piilolinssit. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon. Hengitys: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon.</p>
Varotoimenpiteet	<p>Suosittelaaan suojavaatetuksen ja suojakäsineiden käyttämistä. Ammattikäytössä suojavaatetusta ja suojakäsineitä tulee käyttää aina. Lisäksi on huolehdittava kasvojen suojaamisesta.</p> <p>Älä saastuta elintarvikkeita, ruokailuvälineitä tai pintoja, joiden kanssa elintarvikkeet ovat kosketuksissa. Pese kädet ja altistunut iho ennen aterioita ja aina käytön jälkeen. Säilytä turvallisessa paikassa. Tuote ja astia on hävitettävä turvallisesti: älä kaada viemäriin, älä päästä kemikaalia äläkä työkalujen puhdistuksessa käytettyä vettä viemäriin, maaperään tai vesistöihin. Kerää ja hävitä jätevedet paikallisviranomaisten ohjeiden mukaan.</p> <p>Suojaamattomien henkilöiden ja eläinten pääsy käsitellyille alueille on estettävä 48 tunnin ajan tai kunnes pinnat ovat kuivia. 3-jodi-2-propynyli-n-butylikarbamaatti on karbamaattiyhdiste ja heikko antikoliiniesteraasi. Älä käytä, jos lääkäri on kehottanut välttämään työskentelyä antikoliiniesteraasien kanssa.</p>
Varastointi	<p>Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa. Ei saa jäätyä</p>