

Fasad Solid Peittosuoja

Tuotetyyppi:	Alkydillä vahvistettu akrylaattipohjainen peittosuoja, joka muodostaa kestävä ja vettähylykivän pinnan, säilyttäen puun luonnollisen pintakuvioidin
Soveltuvuus:	Ulkokäyttöön. Soveltuu erinomaisesti uuden sahatun tai höylätyn puun käsittelyyn, sekä aikaisemmin puunsuojatuille pinnoille. Hyvän peittokykyssä ansiosta värin vaihtaminen tummasta vaaleaan on mahdollista. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn.
Maalaustarvikeryhmä:	463 (MaalausRyl 2012) 83 (MaalausRyl 2001)
Käyttökohteet:	Ulkoseinät, räystäslaudat, ovet, ikkunapuitteet, listat jne.

Tekniset tiedot

Tiheys:	n. 1,2 kg/l SFS 3635
Riittoisuus:	n. 6–8 m ² /l
Työvälineet:	Sivellin, ruisku
Ohenne:	Vesi (ei ohennetta)
Kuivumisaika:	Kosketuskuiva n. 1 h/+23 °C/50 % RH Päällemaallattavissa n. 4 h/+23 °C/50 % RH
Kiiltoryhmä:	4 (RT-luokitus), puolihimmeä
Värisävyt:	Valkoinen (1) ja väritön (C). Valkoinen pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Väritön on aina sävytettävä ennen käyttöä.
Varastointikestävyys:	Säilytettävä yli +0 °C lämpötilassa. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia.
Pakkauksen sisältö:	0,9, 2,7, 9 ja 18 l

Fasad Solid Peittosuoja

Käyttö-ohjeet

Maalausolosuhteet

Uudet puupinnat on syytä käsitellä mahdollisimman pian. Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, max. kosteuspiitoisuus 18 % sekä ilman, tuotteen ja käsiteltävän pinnan lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsitely

Harjaa uudet pinnat puhtaaksi pölystä ja liasta ja tarvittaessa pinnat pestään sopivalla pesuaineella. Puhdista mahdolliset homehtuneet ja sammaloituneet pinnat sopivalla homeenpoistopesulla käyttöohjeen mukaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa esim. Taloustinnerillä. Pohjusta uudet kuivat puupinnat värittömällä Fasad Pohjusteella.

Puhdista aikaisemmin maalatut pinnat ennen uusintakäsittelyä huolellisesti ja tarvittaessa pese pinnat sopivalla pesuaineella. Puhdista mahdolliset homehtuneet ja sammaloituneet pinnat sopivalla homeenpoistopesulla käyttöohjeen mukaan. Kaavi irtonainen aines, harmaantunut sekä nukkainen puun pintakerros pois ja harjaa pinta. Pohjusta puupuhtaat kohdat Fasad Pohjusteella.

Käsittelyohje

Sekoita Fasad Solid Peittosuoja huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä Fasad Solid Peittosuojaa yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Sivele Peittosuojaa yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta, etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Älä levitä Peittosuojaa kostealle tai jäätyneelle puutavaralle. Käsittele pinnat kahteen kertaan Fasad Solid Peittosuojalla.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maaliaines työvälineistä ja pese ne vedellä ja saippuallaheti käytön jälkeen.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava maalijätteen kierrätyspisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus

Suojeltava jäätymiseltä.