

Amtico Signature Acoustic

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu ääntä vaimentava kerroksellinen vinylilaatta viistereunoilla. Markkinoiden vahvin 1,0 mm kulutuskerros takaa Amtico Signaturen kestävyden erittäin kovassa julkitiläkäytössä. Tuotteeseen integroitu askeläänieriste ja 18 dB askelääniarvo kasvattaa tuotteen käyttömahdollisuuksia ääneneristystä vaativissa kohteissa.
Käyttöalueet	Tuotteet ovat teknisesti edistyksellisempiä design-lattioita ja ne soveltuvat kovaan kulutukseen sekä julkisissa että kodin tiloissa, joissa lattianpäällysteeltä vaaditaan myös hyvää ääneneristyskykyä. Tyypillisiä käyttöalueita ovat erilaiset myymälät, ravintolat ja toimistotilat.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/010
Käyttöluokka	EN ISO 10874		34, 42
Valmistusstandardi	EN 651		Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		3,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340		1,0 mm
Paino	EN ISO 23997		3,350 g/m ²
Kulutuskestävyys	EN 651		Luokka T
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		Hyväksytty
Liukuestoluokka	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Tuolinpyöränkestävyys (Tyyppi W)	EN ISO 4918		Hyväksytty
Huonekatun jalkojen kestävyys (Tyyppi 0, 2, 3)	EN ISO 16581		Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		18 dB
Lämpöresistanssi	EN ISO 12664		0,040m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020
Emissioluokitus	COV		A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide		A/A+ luokka (yleinen määrittely)
Ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Signature Acoustic tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Quantum Guard Elite Uretaani -päällyste

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

