

Polyflor Affinity2⁵⁵ PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Affinity on tyylikäs puukuviainen designlattia. Vaihtelevat pintastruktuurit ja väri vaihtoehdot lähes valkoisesta mustaan antavat mahdollisuuksia hakea haluttu tunnelma tilaan. Tuotteen 2,0mm paksuus mahdollistaa tuotteen yhdistämisen samassa tilassa esim. homogeeniseen vinyylimattoon eri alueiden toimintojen erottamiseksi ja korostamiseksi.
Käyttöalueet	Ravintolat, myymälät, toimistot ja muut kovalle kulutukselle alttiit julkiset tilat, soveltuu mainiosti myös kotien lattiapäällysteeksi.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Designlattia
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	2964 g/m ²
Pinta		PUR
Lankun koko / pakkauskoko	184,2mm x 1219,2mm	15 = 3,37 m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 33, 42
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Sideainepitoisuus	ISO 10582	Tyyppi 1
Kulutuskestävyys	EN 649	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN/ULC S102,2	B _{fl} -s1 < 450 hyväksytty Luokka 1 FSV < 300; SDV < 500
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,05 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Mittapysyvyys	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,25 %
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Kemikaalinkestävyys	ISO 26987 (EN 423)	Hyvä
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Huonekalujen jalkojen kestävyys	ISO 16581 (EN 424)	Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	2dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

