

Polyflor Wovon

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Wovon on kudottu vinylilaatta. Wovonin ainutlaatuinen muotoilu yhdistää kolme erilaista kudontatyyliä ja tarjoaa 18 eri väri vaihtoehtoa, jotka takaavat tilaan monipuolisen, mutta samalla selkeästi erottuvan sisustuksen. Nämä elegantit laatat ovat täydellinen valinta niille, jotka arvostavat tyyliä ja kestävyyttä.
Käyttöalueet	Polyflor Wovon soveltuu niin kotiin kuin liikehuoneistoihinkin. Wovon kestää kovaa kulutusta ja sopii parhaiten esimerkiksi hotelleihin, toimistoihin, myymälätiloihin sekä kodin tiloihin.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Kudottu vinylilaatta
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	3,1 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	3750 g/m ²
Pinta		Kudottu vinyli
Laattojen mitat		500mm x 500mm
Käyttöluokitus	EN 1307	23, 33
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Kulutuskestävyys	EN 1963 Test A	Luokka 23/33
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985C	Hyväksytty
Mittapysyvyys	ISO 2551	≤ 0,10 mm
Joustavuus	EN 434	≤2 mm
Lämpöresistanssi	EN 12667	0,0185m ² K/W
Lämmönjohtokyky	EN 12524	0,25 W/m.K
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Huonekalujen jalkojen kestävyys	ISO 16581 (EN 424)	Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	11dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

