



Morrells 5005/600 RFU pohjamaali

Tuotetyyppi Morrells 5005/600 on erittäin täyttävä, nopeasti kuivuva, 2-komponenttinen happokovettava pohjamaali. 5005/600 on ns. käyttövalmis ja ei vaadi ohennusta. Morrells 5005/600 on erittäin helppo hioa sekä käsin että koneellisesti. Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Varastoitaessa suositellaan kääntämään purkit välillä ylösalaisin, jotta käytettäessä sekoitus on nopeampaa.

Käyttöalue Puulle sekä puukuitulevyille, kalusteille ja sisusteille, sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

Kiilto	Himmeä
Väri	Valkoinen
Sideaineet	
Väriaineet	Titaanidioksidi ja täyteaineet
Liuotteet	Esterit ja alkoholi
VOC –määrä	498g/litra
Kuiva-ainepitoisuus	61 % (tilavuus)
Toimitusviskositeetti	n.28 sekuntia, DIN 4 mm
Ominaispaino	1,15
Varastointiaika	12kk
Levitysviskositeetti	Toimitusviskositeetti
Ohenne	Ohenne 2007/900 ohennusta ei suositella (max. 5%)
Kovete	5CAT/200 kovetteen määrä 10% tilavuudesta.

Käyttöaika 36h

KUIVUMISAJAT	<u>18oC</u>	<u>50oC</u>
	Käsittelykuiva	45 min
	Hiottavissa	60 min
	Pinkkauskuiva	30-60 min

Levitysmäärä 1x110-120g/m²
Pintamaalisuositus 2-komp. Wedett tai Team Lackfärg pintamaali, RSB pintamaali
 1x120g/m², kokonaislevitysmäärä yhteensä max. 300 g/m².
 Huom! Vesiohenteista pintamaalia ei suositella.

VALMISTAJA Morrells Woodfinishes Ltd.
MAAHANTUOJA RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421