

TUOTESELOSTE

MORRELLS 1K 9005/519 Pohjamaali RFU

Tuotetyyppi MORRELLS 9005/519 on nopeasti kuivuva 1-komponenttinen, liuotinhenteinen pohjamaali. Sopii kaikille puulajeille ja myös puukuitulevyille kuten MDF. Hyvät täyttöominaisuudet. RFU = käyttövalmis, ei tarvitse ohentaa. Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Varastoitaessa suositellaan kääntämään purkit välillä ylösalaisin, jotta käytettäessä sekoitus on nopeampaa.

Käyttöalue Kalusteisiin ja sisusteisiin, vain sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

Kiilto	Himmeä
Sideaineet	
Väriaineet	Titaanidioksidi, orgaaniset ja epäorgaaniset pigmentit
Liuotteet	Alkoholit ja esterit
VOC –määrä	587 g/litra
Kuiva-ainepitoisuus	51 % (tilavuus),
Toimitusviskositeetti	
Käyttöaika (Pot Life)	1-2kk (tiivisti suljetussa astiassa pidempikin)
Varastointiaika	12kk
Ominaispaino	1,21

Levitysviskositeetti Toimitusviskositeetti

Ohenne 2007/900 ohennusta ei suositella (max. 5%)

Pintamaali

	<u>Kuivumisaika</u>	<u>18oC</u>	<u>50oC</u>
KUIVUMISAJAT	Kosketuskuiva	10 min.	
	Hiontakuiva	30 min.	
	Päälle maalattavissa	30-60 min.	
	Pinkkauskuiva		

LEVITYSMÄÄRÄ 1 x 120 g/m².

VALMISTAJA Morrells Woodfinishes Ltd.
MAAHANTUOJA RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421