

DUOLEN 25 X500

Tuotetyyppi Kaksikomponenttinen, happokovettuva, AROMAATTIVAPAA pintalakka, jolla on alhainen formaldehydipitoisuus. Erittäin nopeasti kuivuva ja helppo hioa. DUOLEN X500 sisältää uv-suojaa, mikä hidastaa lakan kellastumista. Möbelfakta-testin perusteella lakalla on hyvä kemikaalien kesto.

Käyttöalue Sopii sekä vaaleille että tummille puulajeille kalusteisiin ja sisusteisiin sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

Kiilto 25
Sideaineet Alkydi- ja aminohartsit, nitroselluloosa
Liuotteet Esterit, alkoholit
VOC –määrä 538 g/litra
Kuiva-ainepitoisuus 45 %
Toimitusviskositeetti 80 sek, 4 mm DIN
Ominaispaino 0,99
Varastointiaika 1 vuosi (+20 °C)

Levitysviskositeetti

Sivuilmaruiskutus	20–25 sek.
Korkeapaineruiskutus	25–35 sek.
Ruiskuautomaatti	15–20 sek.
Valukone	25–35 sek.
Telakone	30–40 sek.

Ohenne Ohenne X060

Kovete 10 % Kovete X071

Käyttöaika 2–3 vrk.

KUIVUMISAJAT

	<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
Hiontakuiiva	60 min.	30 min.
Pinkkauskuiva	6–7 h	1–2 h

Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana.

LEVITYSMÄÄRÄ 2 × 80–110 g/m²

VALMISTAJA
MAAHANTUOJA

WEDEVÅG FÄRG AB, RUOTSI
RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421