



TUOTESELOSTE

PINTALAKKA
2/2009

DUOLINE

Tuotetyyppi Kaksikomponenttinen, happokovettuva, AROMAATTIVAPAA pintalakka, jolla on alhainen formaldehydipitoisuus. Erittäin nopeasti kuivuva ja helppo hioa. DUOLINE X626 sisältää uv-suojaa, mikä hidastaa lakan kellastumista. Möbelfakta-testin perusteella lakalla on hyvä kemikaalien kesto.

Käyttöalue Sopii sekä vaaleille että tummille puulajeille kalusteisiin ja sisusteisiin sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

Kiillot	10 ja 25
Sideaineet	Alkydi- ja aminohartsit, nitroselluloosa
Liuotteet	Esterit, alkoholit
VOC –määrä	630 g/litra (gl 10) ja 625 g/litra (gl 25)
Kuiva-ainepitoisuus	36 %
Toimitusviskositeetti	80 sek, 4 mm DIN
Ominaispaino	0,96
Varastointiaika	1 vuosi (+20 °C)

Levitysviskositeetti	Sivuilmaruiskutus	20–25 sek.
	Korkeapaineruiskutus	25–35 sek.
	Ruiskuautomaatti	15–20 sek.
	Valukone	25–35 sek.
	Telakone	30–40 sek.

Ohenne Ohenne X060

Kovete 10 % Kovete X071

Käyttöaika 2–3 vrk.

KUIVUMISAJAT		<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
	Hiontakuiva	60 min.	30 min..
	Pinkkauskuiva	6–7 h	1–2 h

Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana.

LEVITYSMÄÄRÄ 2 × 80–110 g/m²

VALMISTAJA WEDEVÅG FÄRG AB, RUOTSI
MAAHANTUOJA RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421