

DUOSTAT X641 ja X618

Tuotetyyppi Kaksikomponenttinen, happokovettuva, täyttävä pintalakka, jolla on alhainen formaldehydipitoisuus. Erittäin nopeasti kuivuva ja helppo hioa. DUOSTAT on tiksotrooppinen, eikä siksi valu herkästi. Möbelfakta-testin perusteella lakalla on hyvä kemikaalien kesto.

Käyttöalue Sopii sekä vaaleille että tummille puulajeille kalusteisiin ja sisusteisiin sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

Kiillot 18 ja 25
Sideaineet Alkydi- ja aminohartsit, nitroselluloosa
Liuotteet Esterit, alkoholit
VOC –määrä 431 g/litra
Kuiva-ainepitoisuus 57 %
Toimitusviskositeetti tiksattu (hyytelömäinen)
Ominaispaino 1,00
Varastointiaika 1 vuosi (+20 °C)

Levitysviskositeetti Sivuilmaruiskutus 20–25 sek.

Ohenne Ohenne X066 (40–50 %)

Kovete 10 % Kovete X071

Käyttöaika 2–3 vrk.

KUIVUMISAJAT

	<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
Hiontakuiva	2 h	30 min
Pinkkauskuiva	yön yli	2 h

Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana.

LEVITYSMÄÄRÄ 2 × 80–110 g/m²

VALMISTAJA WEDEVÅG FÄRG AB, RUOTSI
MAAHANTUOJA RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421