



TUOTESELOSTE

PINTALAKKA
2/2009

NICOSIT EXCELLENT 1302

Tuotetyyppi	2-komponenttinen, happokovettuva, kirkas huonekalulakka. Sisältää kellastumisen –estoaineita. ERINOMAISET MÖBELFAKTA –ARVOT!
Käyttöalue	Kalusteille ja sisusteille.
Ominaisuudet	Erittäin nopeasti kuivuva, hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys. Sopii hyvin tummille puulaaduille. Akryylipohjainen.

TEKNISET TIEDOT

Toimitusviskositeetti	90–110 sek/DIN 4
VOC –määrä	656 g/litra
Ominaispaino	0,93 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	31 %
Varastointiaika	n. 1 vuosi
Kiillot	10, 15 ja 25
Kovete	7,5% (1399)

Levitviskositeetti	<u>Ruiskutus</u> Ohenne 1188 20–30 sek.	<u>Valukone</u> 30–35 sek.
--------------------	--	-------------------------------

Levitysmäärä	2 × 80–100 g/m ²
--------------	-----------------------------

KUIVAUS	<u>20 °C</u>	<u>40 °C</u>	<u>60 °C</u>
Hiontakuiva	30 min	15 min	5 min
Pinkkauskuiva	45 min	20 min	15 min

Pinnan oltava alle 30 °C ennen pinkkausta.

Huom! Sekoita hyvin ennen käyttöä!

VALMISTAJA
MAAHANTUOJA

TEKNOS A/S, TANSKA
RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421