



TUOTESELOSTE

PINTALAKKA  
2/2009

## NICOSIT EXCELLENT 1304-0090

Tuotetyyppi	2-komponenttinen, happokovettuva huonekalulakka.
Käyttöalue	Kalusteille ja sisusteille.
Ominaisuudet	Nopeasti kuivuva, hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys. Erittäin hyvä vaihtoehto PU-lakoille. Kirkas ja kellastumaton.

### TEKNISET TIEDOT

Toimitusviskositeetti	90–110 sek/DIN 4
VOC –määrä	495 g/litra
Ominaispaino	0,97 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	48 %
Varastointiaika	n. 1 vuosi
Kiilto	90 (kiiltävä)
Kovete	7 % (1397-0000)

Levitviskositeetti	<u>Ruiskutus</u> Ohenne 1188, 15–17 sekuntia	<u>Valukone</u> Ohenne 1188, 30–35 sek.
--------------------	---	--

KUIVAUS	<u>20 °C</u>	<u>40 °C</u>	<u>60 °C</u>
Hiontakuiva	3 h	25 min	10 min
Pinkkauskuiva	4 h	40 min	15 min

Levitysmäärän ollessa 100 g/m<sup>2</sup>  
Pinnan oltava alle 30 °C ennen pinkkausta.

**Huom!** Sekoita hyvin ennen käyttöä!

VALMISTAJA  
MAAHANTUOJA

TEKNOS A/S, TANSKA  
RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421