



TUOTESELOSTE

POHJAMAALI
1/2009

KRISTALL SURF F vit 54625V389

Tuotetyyppi KRISTALL SURF F 54625V389 on erittäin nopeasti kuivuva, akryylipohjainen, vesiohenteinen pohjamaali, joka on täyttävä ja helppo hioa.

Käyttöalue Sopii sekä puulle että puukuitulevyille kalusteisiin ja sisusteisiin sisäkäyttöön. Soveltuu erityisen hyvin MDF-levylle silloin, kun myös pintamaalina käytetään vesiohenteista maalia. Mutta pintamaaliksi käytä myös liuotinohenteinen 2-komponenttimaali.

TEKNISET TIEDOT

Kiilto	Himmeä
Väri	Valkoinen
Väriaineet	Titaanidioksidi ja täyteaineet
Sideaineet	Akrylaatit
Liuotteet	Vesi, glykolieetterit
VOC-määrä	66 g/litra
Kuiva-ainepitoisuus	54 %
Toimitusviskositeetti	60 sek, 4 mm DIN
Ominaispaino	1,38
Varastointiaika	6 kk (+20 °C)

Levitysviskositeetti	Sivuilmaruiskutus	30–60 sek.
	Ruiskuautomaatti	25–35 sek.
Ohenne	Vesi	
Käyttöaika	Varastointiaika	

KUIVUMISAJAT	<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
	Pölykuiva	1 h
	Hiontakuiva 2 h	30 min
	jähdytyksen jälkeen	
	Paras lopputulos saadaan, kun kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa.	

Levitysmäärä 2 × 90–150 g/m²

Pintamaalina käytetään esim. vesiohenteista Kristall Topp RS tai Wedett tix / Team Lackfärg 2-komp.-pintamaaleja.

Puhdistus Laitteet pestään haalealla vedellä heti käytön jälkeen. Perusteelliseen puhdistukseen käytetään HYDREN puhdistusainetta.

HUOM! EI SAA JÄÄTYÄ!

VALMISTAJA
MAAHANTUOJA

WEDEVÅG FÄRG AB, RUOTSI
RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421