



TUOTESELOSTE

POHJAMAALI
2/2009

KRISTALL SURF MG vit 54625V387

Tuotetyyppi	KRISTALL SURF MG on vesiohenteinen pohjamaali, joka on tehty estämään oksakohtien kellastuminen.
Käyttöalue	Sopii kuusi- ja mäntypaneeliin erityisesti silloin, kun halutaan estää oksakohtien läpilyönti maalin alta.

TEKNISET TIEDOT

Kiilto	Himmeä		
Väri	Valkoinen		
Väriaineet	Titaanidioksidi ja täyteaineet		
Sideaineet	Akrylaatit		
Liuotteet	Vesi, glykolieetterit		
VOC -määrä	17 g/litra		
Kuiva-ainepitoisuus	52 %		
Toimitusviskositeetti	30 sek, 4 mm DIN		
Ominaispaino	1,30		
Varastointiaika	6 kk (+20 °C)		
Levitysviskositeetti	Sivuilmaruiskutus Ruiskuautomaatti	Toimitusviskositeetti Toimitusviskositeetti	
Ohenne	Vesi		
Käyttöaika	Varastointiaika		
KUIVUMISAIKA	Käsittelykuiva	<u>20 °C</u> 1 h	<u>50 °C</u> 30 min

Levitysmäärä	1 × 90–120 g/m ² . Paras tulos oksien kellastumista vastaan saadaan kuitenkin kahdella ohuella pohjamaalikerroksella. Pintamaaliksi suositellaan vesiohenteista Kristall Topp RS -maalia.
--------------	---

Puhdistus	Laitteet pestään haalealla vedellä heti käytön jälkeen. Perusteelliseen puhdistukseen käytetään HYDREN puhdistusainetta.
-----------	--

HUOM! EI SAA JÄÄTYÄ!

VALMISTAJA
MAAHANTUOJA

WEDEVÅG FÄRG AB, RUOTSI
RTV-YHTYMÄ OY, Puh. 019-7421