

# Lamella High Comfort

**Käyttöluokka 32**  
**Runkomateriaali kosteutta hylkivä HDF**  
**Mitat 1286 x 194 x 10 mm**  
**Määrä / paketti: 6 lautta = 1.497 m<sup>2</sup> / paino n. 13 kg**  
**Määrä / lava: 48 laatikkoa = 71.856 m<sup>2</sup> / paino n. 624 kg**

	Testimenetelmä	Tulos
Kulutuskestävyys	EN 13329	AC4
Iskunkesto	EN 13329	IC2
Palava savuke	EN 438 - 2.18	4
Valonkesto	EN 438 - 2.16	Blue wool scale level 6
Tahrankesto	EN 438 - 2.15	Process A – level 5
Askeläänenvaimennus	DIN 52210	n. 19dB
Huonetilan äänenvaimennus	DIN 52210	n. 5dB
Paloluokka	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	C <sub>fi</sub> – s1
Liukastumisenesto	EN 13893	DS
Formaldehydipäästöt	ENV 717-1	E1
Lämmön eristyskyky	EN 12667	R ≤ 0.1203 (m <sup>2</sup> K)/W
Takuu		15 vuotta



# Lamella High Comfort kuosit




Lamella High Comfort on integroidulla ääneneristysmateriaalilla varustettu laadukas mutta edullinen laminaattimallisto. Tuote on käyttöluokaltaan AC4 / KL32 ja paksuus on 8mm+ 2mm askeläänieristys. Tämäkin sarja on varustettu Isowaxx® vahakäsitellyillä ponteilla ja Megaloc painettavalla päätypontilla, joka entisestään helpottaa ja nopeuttaa asennusta.



**Harmaatammi 30489**



**Betoni 43743**



**Hiilitammi 34710**



**Kultatammi 35659**



**Patinatammi 32044**



**Pellavatammi 34712**



**Savupähkinä 30488**



**Tuhkatammi 34711**



**Valkomänty 43742**

