

Amtico Click Smart design-lattia - tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu ftalaattivapaa integroidulla askeläänenvaimuskerroksella varustettu M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen kerroksellinen vinylilaatta. Tuotteen paksuuden ja lukkopontin ansiosta lattiapäällyste asennetaan ilman liimaa.	
Käyttöalueet	Toimistot, myymälät, kahvilat, ravintolat, neuvotteluhuoneet, hotellihuoneet ym. tilat, joissa lattiapäällystettä ei haluta liimata alustaan ja tarvitaan hyvä askeläänenvaimennus. Amtico Click Smart soveltuu erinomaisesti myös kotien lattiapäällysteeksi.	
CE / DOP	EN 14041	CPR/AI/014
Käyttöluokka	EN 685 / EN ISO 10874	23 & 33 & 42
Kokonaispaksuus	EN 428 / EN ISO 24340	6,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429 / EN ISO 24340	0,55 mm
Paino	EN 430 / EN ISO 23997	9850 g / m ²
Kulutuskestävyys	EN 649 / EN ISO 10582	Luokka T, Tyyppi 1
Jäänöspainuma	EN 433 / EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Mittapysyvyys	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Pontin vetolujuus	EN 684	≥ 9 kg _f / 5 cm
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893	R10 Luokka DS
Kemikaalikestävyys	EN 423 / EN ISO 26987	Erittäin hyvä
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
Paloluokka	EN 13501-01	Luokka Bfl s1
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2	20 dB
Staattisen sähkövarauksen purkautuminen	ISO 6356 EN 1815	≤ 2 kV
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12664	0,0355 m ² K/W Soveltuu max. 27°C
Emissioluokitus	AgBB, Belgia, IAC Indoor Gold M1 COV	Hyväksytty Hyväksytty A+
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	Vastaa Green Guide Generic elements 821570039 ja 821570066 luokkaa A/A+
Ftalaattivapaa	Tuotteen valmistuksessa käytetään ftalaattivapaata pehmitinainetta (pl. kierrätysraaka-aine)	Kyllä
Pintakäsittely		PUR-vahvennus
Laattojen reunat		Viistereunainen