

## Amtico Marine design-lattia - tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu laivahyväksytty kerroksellinen vinyylilaatta. Korkealla ammattitaidolla valmistettu design-lattia, jossa ainutlaatuisella suunnittelulla luotu design ja tekninen laadukkuus yhdistyvät korkeimmatkin odotukset täyttäväksi design-lattiaksi. Amticon Multiple Performance System rakenteen jokainen kerros on huippulaatua, josta syntyy kaunis, luonnollinen ja verrattoman kestävä design-lattia.	
Käyttöalueet	Ravintolat, myymälät, käytävät, oleskelutilat ja hytit laivoissa, joissa lattiapäällysteen tulee olla IMO hyväksytty.	
Käyttöluokka	EN 649	33 & 42
Kulutuskestävyys	EN 660	Luokka T
Liukuesteluokka	DIN 51130	R10
Jäännöspainuma	EN 433 ASTM F1914	Hyväksytty Hyväksytty
Kemikaalinkestävyys	EN 423 ASTM F925	Hyvä Hyväksytty
Valonkestävyys	ISO 105-B02 ASTM F1515	≥ 7 Hyväksytty
Mittapysyvyys	EN 434 ASTM F2199	Hyväksytty Hyväksytty
Joustavuus	EN 435 ASTM F137	Hyväksytty Hyväksytty
Paloluokka	IMO MSC 61 (67) osa 2 ja 5	Hyväksytty
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	0,55 mm
Kokonaispaksuus	EN 428 ASTM F386	2,0 mm
Paino	EN 430	3,0 kg / m <sup>2</sup>
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Lämmönkesto	ASTM 1514	Hyväksytty
Pintakäsittely		PUR-vahvennus
Laattojen reunat		Viistereunainen ja suorareunainen