

EPiFlex 12 mm

Tuotekuvaus	Epiflex-kumimatto on valmistettu mustan SBR-kierrätyskumirouheen ja uuden värillisen EPDM-kumirouheen sekoituksesta. Maton sideaine on polyuretaanielastomeeri. Kierrätysraaka-aineen osuus matosta on 80 % ja EPDM-rakeiden osuus 20 %.	
Käyttöalueet	Tyypillisiä käyttöalueita ovat erilaiset liikuntatilat sekä alueet, joilla lattiapäällysteen tulee olla ääntävaimentava ja liukastumisen estävä. 12 mm paksun Epiflexin tyypillisiä käyttökohteita ovat jäähallien pukutilat, käytävät ym. tilat, joissa lattiapäällysteen tulee kestää luistimien aiheuttama rasitus. Tuote kestää myös mm. piikkarien aiheuttaman rasituksen ja sitä voidaan sen ansiosta käyttää mm. pukutiloissa, urheilukentillä ja golf-klubeilla.	
Värit	6 väriä, 1 RTV:n varastoväri	
Lattiapäällysteen tyyppi		Kumimatto
Paksuus	EN 428	12,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN 429	12,0 mm
Paino	EN 430	12,6 kg / m ²
Tiheys		n. 1050 kg / m ³
Rullan mitat	EN 426	1,5 m x 10 m = 15,0 m ²
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	> 18 dB
Kulutuskestävyys	DIN 53516	max. 200 mm ³
Pinnan kovuus	DIN 53505	60 (5 shore A)
Vetolujuus	EN ISO 1798	N. 1,5 N / mm ²
Murtovenymä	EN ISO 1798	N. 90 %
Kitkakerroin	EN 13893:2002	μ=0,47 (turvallinen)
Valonkesto	DIN EN 105-B02:1999-09	2 - 3
Resistanssi	DIN EN 1815:1995-06	0,5 KV
Jäännöspainuma	EN 433:1994-11	N. 0,13 mm
Tuolinpyöränkestävyys	DIN EN 1307:1997-06	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa		Soveltuu (max. 28° C)
Paloluokka		Luokka Efl
Laatusertifikaatti	ISO 9001	
Ympäristösertifikaatti	ISO 14001	