



Voyager Maritime PU

Tuotekuvaus	Laivahyväksytty kalvopintainen eli kerroksellinen polyuretaanipinnoitettu vinyylilattia, jonka aidon näköinen design tulee digikuvatusta filmistä ja rasteroidusta pintakalvosta.	
Käyttöalueet	Kaikenlaiset laivojen tilat, joissa vaaditaan IMO luokan palosertifikaattia. Ravintolat, kahvilat, käytävät, aulat, oleskelutilat, myymälät, pubit jne. Kaikki laivan julkiset tilat joissa vaaditaan lattialta näyttävyyttä, pitkäkestoisuutta ja helppohoitoisuutta.	
Värit	10 puukuosia, 6 kivikuosia	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN ISO 10582	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	33 & 42
Liukuesteluokka	AS/NZS 4586 EN 13893	R10 DS
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN 429	0,55 mm
Paino	EN 430	3,520 kg / m ²
Lankun koko (eri kokoja)	EN 426	101 mm X 910 mm 305 mm X 610 mm 457 mm x 457 mm
Valonkestävyys	ISO 105-B02 Method 3	> 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	4 dB
Kulutusero	EN 660-2	Luokka T
Jäännöspainuma	EN 433	< 0,10 mm
Paloluokka	IMO MSC 61(67)Annex 1, osa 2 ja 5	Hyväksytty
Laivahyväksyntä	US Coast Guard MED 96/98/EC(Marine Equipm.Direct.) SOLAS 74	Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen

Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi