


ACCENT S





| | |
|--------------------------------------|--|
| Tuotekuvaus | Tuftattu tekstiilaatta kovaan kulutukseen. |
| Käyttöalueet | Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin. |
| Pinnan tyyppi | Umpisilmukka |
| Kleenaway-käsittely | Kyllä |
| Värijäystapa | 60% läpivärjätty lanka / 40% monivärilanka |
| Nukan materiaali | 100 % polyamidi |
| Neulatiheys | 1/10 |
| Tausta | Bitumitausta lasikuituverkolla |
| Nukan paino | noin 740 gr/m ² |
| Nukan korkeus | noin 2,8 mm |
| Kokonaispaksuus | noin 6,2 mm |
| Kokonaispaino | noin 4670 gr/m ² |
| Tuftaustiheys | noin 168 000 /m ² |
| Koko | 50 x 50 cm |
| Paloluokitus | Bfl-S1 EN13501-1 |
| Sähkönjohtavuus | ≤ 2,0 KV |
| Resistanssi | ≤ 10 ⁹ |
| Käyttöluokka | kl 33 EN 1307, julkiset tilat kova kulutus |
| Tuolinpyöränkestävyys | Luokka A EN 985: 2001 Testi A |
| Askeläänivaimennus | 28dB ISO 140-8 |
| Väriin kesto - valo | ≥ 7 ISO 105B02 |
| Väriin kesto - hankaus | ≥ 4 ISO 105-X12 |
| Liukuesteluokka | DS |
| Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa | Soveltuu max 27°C |
| Voimakkaiden puhdistusaineiden kesto | Kestää hyvin |
| Saatavilla myös mattona | Kyllä |
| Emissioluokka | M1, DIBt |



13

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt
DOP 000509-001
EN 14041

EN 1307

ACCENT Tiles

For use as floor covering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specifications

Tuft 3



Tapiibel nv
Herstellwerk:
Overpelt
Z-156.601-1467



Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen



Vaihtoehtoiset
asennustavat:

