


ACCENT





Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiilaatta kovaan kulutukseen.
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka
Kleenaway-käsittely	Kyllä
Värijäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100 % polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 600 g/m ²
Nukan korkeus	noin 2,7 mm
Kokonaispaksuus	noin 6,3 mm
Kokonaispaino	noin 4300 g/m ²
Tuftausiheys	noin 160 000 /m ²
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl-S1 EN13501-1
Sähköjohtavuus	≤ 2,0 KV
Resistanssi	≤ 10 ⁹
Käyttöluokka	kl 33 EN 1307, julkiset tilat kova kulutus
Tuolinpyöränkestävyys	Luokka A EN 985: 2001 Testi A
Askeläänivaimennus	38dB ISO 140-8
Väriin kesto - valo	≥ 7 ISO 105B02
Väriin kesto - hankaus	≥ 4 ISO 105-X12
Liukuesteluokka	DS
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	Soveltuu max 27°C
Voimakkaiden puhdistusaineiden kesto	Kestää hyvin
Saatavilla myös mattona	Kyllä
Emissioluokka	M1, DIBt



13

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt

DOP 000509-001
EN 14041

EN 1307

ACCENT Tiles

For use as floor covering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specifications

Tuft 3

Tapibel nv

Herstellwerk:
Overpelt

Z-156.601-1467



Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen



Vaihtoehtoiset asennustavat:

