

ATLAS



Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiiliaatta keskikovaan kulutukseen
Käyttöalueet	Hotellit, kirjastot, kokoustilat ym. vastaavat tilat, joissa halutaan lattian olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu hyvin myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Aukileikattu nukka
KLEENAWAY-käsittely	Kyllä
Värijäystapa	Pintavärjätty
Nukan materiaali	100% Polyamidi
Neulatiheys	1/8
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	n. 1250 g/m ²
Nukan korkeus	n. 6,0 mm
Kokonaispaksuus	n. 8,5 mm
Kokonaispaino	n. 4800 g/m ²
Tuftaustiheys	n. 146 000/m ²
Koko	50 x 50 cm
Paloluokka	Cfl S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	< 2,0 KV
Resistanssi	≥ 10 ¹⁰
Käyttöluokka	kl 32 EN1307 julkiset tilat keskikova kulutus
Askeläänivaimennus	27 dB ISO 140-8
Väriin kesto - valo	≥ 7 ISO 105-B02
Väriin kesto - hankaus	≥ 5 ISO 105-X12
Liukuesteluokka	DS
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	soveltuu max 27°C
Saatavilla myös mattona	Kyllä
Emissioluokka	M1, DIBt



14

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt

DOP 000513B-001
EN 14041



EN 1307

ATLAS Tiles

For use as floor covering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specifications

