


LINX





Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiilaatta kovaan kulutukseen.
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka - ULTRATUFT
Kleenaway-käsittely	Kyllä
Värijäystapa	50% läpivärjätty lanka + 50% monivärilanka
Nukan materiaali	100% polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 500 g/m ²
Nukan korkeus	noin 1,0 mm
Kokonaispaksuus	noin 6,5 mm
Kokonaispaino	noin 4200 g/m ²
Tuftaustiheys	noin 164 000 /m ²
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl-S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	≤ 2,0 KV
Resistanssi	≤ 10 ⁹
Käyttöluokka	kl 33 EN 1307, julkiset tilat kova kulutus
Askeläänivaimennus	23dB ISO 140-8
Väriin kesto - valo	≥ 7 ISO 105B02
Väriin kesto - hankaus	≥ 4 ISO 105-X12
Liukuesteluokka	DS
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	Soveltuu max 27°C
Saatavilla myös mattona	Ei
Emissioluokka	M1, DIBt



15

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt

DOP 000497C-002
EN 14041

EN 1307

LINX Tiles

For use as floor covering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specifications

Tuft 3

Tapibel nv
Herstellwerk:
Overpelt

Z-156.601-1467



Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen



Vaihtoehtoiset asennustavat:

