


ALTUM VELVET



Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, hotellihuoneet ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimenta. Soveltuu hyvin myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Aukileikattu nukka
Värijäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100% ECONYL® kierrätetty polyamidi
Neulatiheys	5/64
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 1000 g/m ²
Nukan korkeus	noin 5,0 mm
Kokonaispaksuus	noin 8,5 mm
Kokonaispaino	noin 4450 g/m ²
Tuftaustiheys	noin 328 000/m ²
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	< 2,0 KV
Resistanssi	≥ 10 ¹⁰
Käyttöluokitus	EN1307 - 32 - julkiset tilat keskikova kulutus
Askeläänenvaimennus	ΔLw 25 dB - ISO 140-8
Värin kesto - valo	≥ 7 ISO 105-B02
Värin kesto - hankaus	≥ 4 ISO 105-X12
Valkaisuaineen kestävä	Kyllä
Saatavana myös mattona	Kyllä

CE

16

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt
1611

DOP 000573T-001
EN 14041



EN 1307

ALTUM VELVET Tiles

For use as floor covering in
buildings (EN 14041) according to the
manufacturer's specifications

Täyttää LEED-vaatimukset



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

RTV-YHTYMÄ OY
www.rtv.fi