

METAL-X



Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Nukan tyyppi	Umpisilmukka
Värjäystapa	Läpivärjätty
Nukan materiaali	100% ECONYL® kierrätetty Polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 800 g/m ²
Nukan korkeus	3,0 mm - 6,0 mm
Kokonaispaksuus	noin 7,5 mm
Kokonaispaino	noin 4450 g/m ²
Tuftaustiheys	noin 190 000/m ²
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	< 2,0 KV
Resistanssi	≥ 10 ¹⁰
Käyttöluokitus	EN1307 - 33 - julkiset tilat kova kulutus
Askeläänenvaimennus	ΔLw - 28 dB ISO 140-8
Väriin kesto - valo	≥ 7 ISO 105-B02
Väriin kesto - hankaus	≥ 4 ISO 105-X12
Valkaisuaineen kestävä	Kyllä
Saatavana myös mattona	Kyllä

CE

16

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4
B-3900 Overpelt
1611
DOP 000578T-001
EN 14041

Bfl-s1

DS

NA
HCHO

DL
PCP

EN 1307

METAL-X COLLECTION
Tiles

For use as floor covering in
buildings (EN 14041) according to the
manufacturer's specifications

Täyttää LEED-vaatimukset



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

RTV-YHTYMÄ OY
www.rtv.fi