


# ZAMBA





Tuotekuvaus	Tuftattu tekstiilaatta kovaan kulutukseen.
Käyttöalueet	Toimistot, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Soveltuu myös kodin tiloihin.
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka
Kleenaway-käsittely	Kyllä
Värijäystapa	92% läpivärjätty lanka + 8% monivärilanka
Nukan materiaali	100% polyamidi
Neulatiheys	1/10
Tausta	Bitumitausta lasikuituverkolla
Nukan paino	noin 550 g/m <sup>2</sup>
Nukan korkeus	noin 3,5 mm
Kokonaispaksuus	noin 6,5 mm
Kokonaispaino	noin 4300 g/m <sup>2</sup>
Tuftausiheys	noin 164 000 /m <sup>2</sup>
Koko	50 x 50 cm
Paloluokitus	Bfl-S1 EN13501-1
Sähkönjohtavuus	≤ 2,0 KV
Resistanssi	≤ 10 <sup>9</sup>
Käyttöluokka	kl 33 EN 1307, julkiset tilat kova kulutus
Tuolinpyöränkestävyys	Luokka A EN 985: 2001 Testi A
Askeläänivaimennus	ΔL -31,5dB 1000 Hz:llä ISO 10140-1 ΔLw -25dB ISO 10140-1
Väriin kesto - valo	≥ 7 ISO 105B02
Väriin kesto - hankaus	≥ 4 ISO 105-X12
Liukuesteluokka	DS
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	Soveltuu max 27°C
Voimakkaiden puhdistusaineiden kesto	Kestää hyvin
Saatavilla myös mattona	Kyllä
Emissioluokka	M1, DIBt



15

Manufactured by :  
TAPIBEL NV.  
Industrielaan 4  
B-3900 Overpelt

**DOP 000525B-001**  
**EN 14041**

**EN 1307**

---

**ZAMBA Tiles**

---

For use as floor covering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specifications

Tuft 3

**Tapibel nv**

Herstellwerk:  
Overpelt

Z-156.601-1467



Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach DIBt-Grundsätzen

Vaihtoehtoiset asennustavat:

