

Tuoteseloste Eurodecor Plus Seinäliima

Käyttöala Paperitapettien, non wopen taustaisten tapettien ja paperitaustaisten vinyylitapettien sekä ohuiden lasikuitutapettien (maksimipaino 115 g/m²) kiinnitykseen kuivissa tiloissa. Liima on valmistettu noudattaen STB:n normeja.

(STB on Ruotsalaisten Seinäliimavalmistajien Yhdistys, Sveriges Tapetindustriers Branschrad)



Tekniset tiedot

Sideaine PVAc ja tärkkelys

Väri valkoinen

Viskositeetti noin 16-24 000 cP

Ominaispaino noin. 1

Käyttöohjeet Kiinnitysalustan tulee olla tasainen, kiinteä, puhdas, kuiva ja tasavärinen. Vanhat tapetit poistetaan. Epätasaisuudet tasoitetaan ja hiotaan. Voimakkaasti imevät ja huokoiset seinäpinnat pohjamaalataan hyvälaatuisella pohjamaalilla. Vanhat maalipinnat pestään tarvittaessa. Pohjan tulee olla valitun tapetin sävyinen.

Vanha maalipinta pestään esim. Eurodecor Maalarinpesulla ja huuhdellaan hyvin. Jos vanha maalipinta on kiiltävä ja hyvin tiivis, kevyt hiominen parantaa tapetin tartuntaa. Hiontapöly on poistettava huolella. Ennen tapetointia varmista että alusta on riittävän kuiva.

Noudata tapetinvalmistajan asennusohjeita. Varo tahraamasta tapetin pintaa liimalla. Tuoreet liimatahrat on pyyhittävä välittömästi kostealla liinalla. Voimakas hankaaminen saattaa aiheuttaa väri- ja kiiltomuutoksia tapetin pintaan.

Ohenne vesi

Työskentely lämpötila 18-25 °C

Avoin aika 0-20 min. riippuen pintamateriaalista ja ilman kosteudesta

Puhdistus vesi

Levitysvälineet tela tai liisteriharja

Riittoisuus 3-5 m²/l

Varastointi Varastointi viileässä, ei alle +10-20°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avatun astian säilyvyysaika on n. 1kk. Ei saa jäätyä.