

Amtico Spacia Acoustic

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu ääntä vaimentava kerroksellinen vinyylilaatta. Tuotteessa yhdistyy kaunis, sekä luonnollinen ulkonäkö yhdistettynä hyvään äänenvaimennukseen ja kestävyteen.
Käyttöalueet	Tuotteet sopivat ravintoloihin, hotelleihin, myymälöihin, tavarataloihin, toimistoihin, rappykäytäviin ym. tiloihin, joissa lattian tulee olla ääntä vaimentava, tyylikäs ja helppohoitoinen. Amtico Spacia Acoustic sopii erinomaisesti myös kotien lattiapäällysteeksi.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/011
Käyttöluokka	EN ISO 10874		23, 33, 42
Valmistusstandardi	EN 651		Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		3,5 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,55 mm
Paino	EN ISO 23997		3,750 g/m ²
Kulutuserkävyys	EN 651		Luokka T
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		Hyväksytty
Liukuestoluokka	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Tuolinpyöränkestävyys (Tyyppi W)	EN ISO 4918		Hyväksytty
Huonekalun jalkojen kestävyys (Tyyppi 0, 2, 3)	EN ISO 16581		Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		18 dB
Lämpöresistanssi	EN 12664		0,032m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020
Emissioluokitus	COV		A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide		A/A+ luokka (yleinen määrittäminen)
Ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Spacia Acoustic tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Quantum Guard Elite Ureetaani -päällyste

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

