

Polyflor Acoustic Forest fx PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Tyylikäs ja käytännöllinen askelääniä vaimentava matto – tämä huippulaatuinen kalvopintainen matto yhdistää suorituskyvyn ja designin täydellisesti. Paksu kulutuskalvo yhdistettynä akustoivaan rakenteeseen tekee tuotteesta mainion vaihtoehdon kohteisiin, jossa vaaditaan hyvää kulutuksenkestoa ja äänenvaimennusominaisuuksia. Lattia on helppohoitoinen ja vahavapaa koko elinkaarensa ajan.
Käyttöalueet	Acoustic Forest fx PUR on suunniteltu erityisesti julkisiin tiloihin, kuten palvelutaloihin, päiväkoteihin ja toimistoihin ja porrashuoneisiin.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Akustoiva julkisen tilan lattia
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	3,7 mm
Kulutuseroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	0,65 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	2550 g/m ²
Pinta		PUR
Rullan mitat		2m x 20m = 40m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 42
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Sideainepitoisuus	ISO 10582	Tyyppi 1
Kulutuskestävyys	EN 651	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Mittapysyvyys	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40 %
Joustavuus	ISO 24344 (EN 435)	(Metodi A) Hyväksytty 20mm ø
Lämpöresistanssi	ISO 12667	0,0525 m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C)
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Huonekalujen jalkojen kestävyys	ISO 16581 (EN 424)	Hyväksytty
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987 (EN 423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	19dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

