

Polyflor Noppe Stud Tile

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Noppe Stud Tile on perinteinen kolikkokuvioitu kumilaatta. 50x50cm laattakoko mahdollistaa asennuksen pienellä hukalla. Homogeeninen rakenne, jossa kuvio on loivaseinämainen tehden lattian päivittäisen hoidon helpoksi.
Käyttöalueet	Polyflor Noppe Stud Tile on suunniteltu vastaamaan vaativien julkisten tilojen tarpeisiin, kuten koulut, päiväkodit, terminaalit ja konesalit, joissa lattian on kestävä erityisen kovaa fyysistä kulutusta. Tässä tuotteessa yhdistyy kestävyys ja huollettavuus, tehden siitä ihanteellisen ratkaisun tiloihin, joissa lattialta vaaditaan enemmän. Koulut ja päiväkodit saavat luotettavan ja turvallisen lattiaratkaisun, kun taas terminaalit ja konesalit saavat lattiamateriaalin, joka kestää aikaa ja fyysistä rasitusta.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Homogeeninen lattiapäällyste
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	3,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	3,0 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	4200 g/m ²
Laatan/pakkausko	500mm x 500mm	20kpl = 5m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 32, 41
Liukuestoluokka	EN 13893 AS 4586	DS R9
Jäännöspainuma	ISO 24343-1	<0,25mm
Palavan savukkeen kestävyys	EN 1399	Metodi A Luokitus >4 Metodi B Luokitus >3
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Mittapysyvyys	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,30 %
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987 (EN423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	8 dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ Luokka (yleinen määrittely)

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

