




MATERA KOKOLATTIAMATTO

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu kokolattiamatto kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Tuote soveltuu toimistojen ja hotellien lattiapäällysteeksi ym. tiloihin, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava.		
Neulatiheys	1/8"		
Pinnan tyyppi	Kaksinkerroin aukileikattu nukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi - Econyl - heatset		
Värjäystapa	Läpivärjätty		
Laatan pohja	Action backing -tausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1 600 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	2 400 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	8,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	10,0 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	147 200 (+/-)
Leveys	cm 400		
Pakkaus	100 m ²		
Käyttöluokka	EN 1307	33 Julkiset tilat, kova kulutus	
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 5	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	A Intensiivinen	
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Cfl-S1 Liimattava	
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≥ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,125
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,2
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	28 dB
	ISO 10140	ΔL	47 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02	≥ 7	
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12	≥ 5	



<p>22 EN 14041 DOP 000423T-001</p>	
<p>TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be</p>	
<p>EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification</p>	



ASENNUSOHJEET JA HOITO-OHJEET

Saatavilla www.rtv.fi

