



MATERA PRIMO KOKOLATTIAMATTO

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu kokolattiamatto kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Tuote soveltuu toimistojen ja hotellien lattiapäällysteeksi ym. tiloihin, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava.		
Neulatiheys	1/8"		
Pinnan tyyppi	Kaksinkerroin aukileikattu nukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi - Econyl - heatset		
Värjäystapa	Läpivärjätty		
Laatan pohja	Action backing -tausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	2 000 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	2 800 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	9,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	11,0 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	172 800 (+/-)
Leveys		cm	400
Pakkaus			100 m ²
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 5
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A Intensiivinen
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Cfl-S1 Liimattava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≥ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,125
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,2
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	28 dB
	ISO 10140	ΔL	47 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ 5



<p>22 EN 14041 DOP 000423T-001</p>	
<p>TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be</p>	
<p>EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification</p>	



ASENNUSOHJEET JA HOITO-OHJEET

Saatavilla www.rtv.fi

